



## La qualité est aussi une question du réglage

Production	
Fraisage	Tournage
Deckel DMC 80U hi-dyn 5 axes CNC-Fraiseuse avec table tournante et tête rotative X-axe 800 mm Y-axe 700 mm Z-axe 600 mm Chargeur de palette avec dimension des palettes 800 x 630 mm	Okuma Multus B400 5 axe - Tours-/ Fraiseuse avec sous-broche Fabrication en mandrin jusqu'au Ø 710 x 1500 mm Fabricatoin en barre jusqu'au Ø 100 mm
2 x Haas VF 5 SS CNC-Fraiseuse avec sous-appareil X-axe 1270mm Y-axe 660 mm Z-axe 635 mm	Okuma LU 300M CNC-Tour avec ravitailleur de barres Ø 60 mm Fabrication en mandrin jusqu'au Ø 300 x 1000 mm
	Schäublin 125 CCN CNC- Tour Fabrication en mandrin jusqu'au Ø 250 x 400 mm Tours jusqu'au 1200 x 2000 mm
1 x Deckel verticale/horizontale NC-Fraiseuse avec table tournante X-axe 1200 mm Y-axe 600 mm Z-axe 500 mm	<b>Autres possibilités d'édition</b>
	Appareil de mesure Etalon 600 x 400 x 500 mm
	1 Rectifieuse plate max. dimensions 1200 x 350 mm Rectification cylindrique Ø 120 x 750 mm
1 pc Mikron VCE 750 CNC-Fraiseuse X-axe 750 mm Y-axe 400 mm Z-axe 300 mm	1 Programmation CNC avec Topsolid Import des fichiers 3D et 2D du CAD Votre construction directement sur nos machines
	1 Soudage TIG Acier Cr-Ni, acier de construction
Picomax 54 CNC CNC-Perceuse et Fraiseuse X-axe 420 mm Y-axe 240 mm Z-axe 560 mm	1 Bain à ultrasons pour nettoyage et dégraissage max. dimensions 270 x 200 x 130 mm