



## La qualité est aussi une question du réglage

<b>Production</b>	
<b>Fraisage</b>	
Deckel DMC 80U hi-dyn 5 axes CNC-Fraiseuse avec table tournante et tête rotative X-axe 800 mm Y-axe 700 mm Z-axe 600 mm Chargeur de palette avec dimension des palettes 800 x 630 mm	1 x DMG Mori DMF 260/7 5 axes CNC-Fraiseuse avec table tournante Ø 750 mm X-axe 2600 mm Y-axe 700 mm Z-axe 700 mm
2 x Haas VF 5 SS CNC-Fraiseuse avec sous-appareil X-axe 1270mm Y-axe 660 mm Z-axe 635 mm	Picomax 54 CNC CNC-Perceuse et Fraiseuse X-axe 420 mm Y-axe 240 mm Z-axe 560 mm
<b>Tournage</b>	
Okuma Multus B400 W 5 axe - Tours-/Fraiseuse avec sous-broche Fabrication en mandrin jusqu'au Ø 710 x 1500 mm Fabrication en barre jusqu'au Ø 100 mm	Okuma Multus B300 W 5 axe - Tours-/Fraiseuse avec sous-broche Fabrication en mandrin jusqu'au Ø 250 x 300 mm Fabrication en barre jusqu'au Ø 68 mm
Okuma LU 300M CNC-Tour avec ravitailleur de barres Ø 60 mm Fabrication en mandrin jusqu'au Ø 300 x 1000 mm Tours jusqu'au 1200 x 2000 mm	Schäublin 125 CCN CNC-Tour Fabrication en mandrin jusqu'au Ø 60 x 200 mm
<b>Autres possibilités d'édition</b>	
1 Programmation CNC avec Topsolid Import des fichiers 3D et 2D du CAD Votre construction directement sur nos machines	Appareil de mesure Etalon 600 x 400 x 500 mm
	Rectification cylindrique Ø 120 x 750 mm
1 Soudage TIG Acier Cr-Ni, acier de construction	1 Rectifieuse plate max dimensions 1200 x 350 mm
	1 Bain à ultrasons pour nettoyage et dégraissage max. dimensions 270 x 200 x 130 mm